



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Llave Impacto Industrial Ingersoll Rand ATEX 1-1/2" 3956B2TiEx

SKU: 3956B2TiEx

Categoría: Cuadrante 1-1/2", Equipos ATEX, Herramientas ATEX, Llave de Impacto Neumática



Presentamos la nueva y rediseñada llave de impacto neumática Titanium 3956 de Ingersoll Rand. Hemos tomado nuestras mejores llaves de impacto y las hemos mejorado aún más, añadiendo una empuñadura en D de 360 grados para mejorar la ergonomía del operario y una mayor adaptabilidad, así como una mayor potencia para realizar los trabajos más duros

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Cuadrante:	1-1/2"
Velocidad:	3.600 rpm
Empuñadura:	Mango D con auxiliar
Vástago:	Estándar
Torque máximo:	7.300 Nm
Torque de apriete:	7.020 Nm / 5.178 ft-lb
Rango de apriete recomendado:	7.020 Nm
Golpes por minuto:	700
Consumo de aire promedio:	145 CFM
Consumo de aire a carga:	105 CFM
Peso:	15.56 kg
Largo:	424 mm
Entrada de aire:	1/2" NPT
Manguera mínima:	3/4
Vibración:	16.4 (5.6) m/s ²
Nivel de ruido:	97.9 / 108.9 dB(A)
Accionamiento:	Inside Trigger
Tipo de dado:	Square / Thru-hole