FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Llave Impacto Industrial Tipo Pistola Ingersoll Rand 1" 3940P2Ti



SKU: 3940P2Ti

Categoría: Cuadrante 1", Llave de Impacto Neumatica

La llave de impacto 3940 está diseñada para las aplicaciones de servicio pesado más exigentes. Con su carcasa delantera de titanio, tapas de motor de bronce y un torque de apriete de hasta 2.240 Nm, las llaves 3940 son herramientas de grado industrial para trabajo continuo. Esta versión P2 es de empuñadura tipo pistola, con cuadrante de 1" cuadrado pasante.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Cuadrante:	1"
Velocidad:	5.300 rpm
Empuñadura:	Pistola
Vástago:	Estándar
Torque máximo:	3.390 Nm
Torque de apriete:	2.240 Nm / 1.650 ft-lb
Golpes por minuto:	800
Consumo de aire promedio:	64 CFM
Peso:	9.3 kg
Largo:	256 mm
Entrada de aire:	1/2 in.
Manguera mínima:	3/4
Vibración:	14.2 (2) m/s2
Nivel de ruido:	97.8 / 108.8 dB(A)
Accionamiento:	Trigger
Tipo de dado:	Square / Thru-Hole