FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Martillo Neumatico Ingersoll Rand 135MAX y 135MAXK

SKU: 135MAX
Categoría: Martillo Neumatico



Los martillos neumáticos de alta resistencia 133MAX, 135MAX y 139MAX representan la próxima generación de martillos neumáticos, ya que ofrecen un rendimiento y una potencia increíbles a un precio accesible, al tiempo que cuentan con un gatillo sensible con función de suavizado —inspirado en las legendarias llaves de impacto Ingersoll Rand®— para una mayor precisión y resultados aún mejores. Con una combinación optimizada de potencia y velocidad para alcanzar el mejor BPM de su clase, la serie 130MAX puede manejar fácilmente cualquier trabajo, desde aplicaciones de alta resistencia con el cabezal delantero hasta aquellas que requieren un toque más delicado.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Toma:	Redondo 0.401"
Carrera:	3"
Golpes por minuto:	2.600
Retenedor:	Cambio rápido
Vibración reducida:	Sí
Empuñadura:	Pistola
Diámetro del pistón:	3/4"
Consumo de aire a carga:	21 CFM
Entrada de aire:	1/4" NPT
Manguera mínima:	3/8"
Presión de aire:	90 psi (6.2 bar)
Peso:	2.04 kg
Largo:	220 mm
Vibración:	2.8 m/s2
Nivel de ruido:	98.3 / 109.3 dB(A)
Accionamiento:	Gatillo suave