



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### Martillo Neumatico Ingersoll Rand 139MAX y 139MAXK

SKU: 139MAX

Categoría: Martillo Neumatico



Los martillos neumáticos de alta resistencia 133MAX, 135MAX y 139MAX representan la próxima generación de martillos neumáticos, ya que ofrecen un rendimiento y una potencia increíbles a un precio accesible, al tiempo que cuentan con un gatillo sensible con función de suavizado —inspirado en las legendarias llaves de impacto Ingersoll Rand®— para una mayor precisión y resultados aún mejores. Con una combinación optimizada de potencia y velocidad para alcanzar el mejor BPM de su clase, la serie 130MAX puede manejar fácilmente cualquier trabajo, desde aplicaciones de alta resistencia con el cabezal delantero hasta aquellas que requieren un toque más delicado.

#### Especificaciones Técnicas

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Marca:                   | Ingersoll Rand       |
| Toma:                    | Redondo 0.401"       |
| Carrera:                 | 3.75"                |
| Golpes por minuto:       | 2.600                |
| Retenedor:               | Cambio rápido        |
| Vibración reducida:      | Sí                   |
| Empuñadura:              | Pistola              |
| Diámetro del pistón:     | 3/4"                 |
| Consumo de aire a carga: | 21.8 CFM             |
| Entrada de aire:         | 1/4" NPT             |
| Manguera mínima:         | 3/8"                 |
| Presión de aire:         | 90 psi (6.2 bar)     |
| Peso:                    | 2.17 kg              |
| Largo:                   | 240 mm               |
| Vibración:               | 3.6 m/s <sup>2</sup> |
| Nivel de ruido:          | 98.7 / 109.7 dB(A)   |
| Accionamiento:           | Gatillo suave        |