FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Motor Neumatico ATEX Lube-Free Ingersoll Rand SM2 0.9 HP Eje 1/2" – SM2AMC-A



SKU: SM2AMC-A

Categoría: Equipos ATEX, Herramientas ATEX, Motores Neumáticos, Motores Neumaticos Tradicionales

Motor neumático de paletas sin lubricación, 0.9 HP (0.67 kW), 8.000 rpm, 3.1 Nm de torque de calado, por pie o cara. Reversible y certificado ATEX y CE.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Modelo:	SM2AMC-A
Serie:	SM2
Potencia:	0.9 HP
Velocidad:	8.000 rpm
Torque máximo:	3.1 Nm
Salida:	Eje redondo 1/2" con plano
Montaje:	Pie o cara
ATEX:	Sí
Tipo de motor:	Paletas rotativas en línea de transmisión directa
Reversible:	Sí — igual potencia en ambos sentidos
Potencia nominal:	0.9 HP (0.67 kW)
Velocidad libre:	8.000 rpm
Torque de arranque:	2.3 Nm (1.7 lb-pie)
Torque de calado:	3.1 Nm (2.3 lb-pie)
Consumo de aire a potencia máxima:	30 scfm (0.85 m3/min)
Presión de trabajo:	90 psi (6.2 bar)
Entrada de aire:	3/8"-18 NPT
Reducción:	Transmisión directa
Relación de engranajes:	1:1
Material de carcasa:	Acero

Acabado:	Pintura gris
Rango de temperatura de trabajo:	1 °C a 40 °C (33.8 °F a 104 °F)
Certificaciones:	ATEX y CE
Largo:	117 mm (4.61")
Ancho:	95 mm (3.74")
Alto:	163 mm (6.42")
Peso:	4.15 kg (9.15 lb)
Peso de embarque:	4.25 kg (9.37 lb)
Dimensiones de embarque:	160 × 152 × 203 mm
Garantía:	1 año
País de origen:	India