FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Motor Neumatico ATEX Lube-Free Ingersoll Rand SM4 1.5 HP Eje 1/2" – SM4AMB-A

SKU: SM4AMB-A

Categoría: Equipos ATEX, Herramientas ATEX, Motores Neumáticos, Motores Neumaticos Tradicionales



Motor neumático de paletas sin lubricación, 1.5 HP (1.1 kW), 7.900 rpm, 5.6 Nm de torque de calado, por pie o cara. Reversible y certificado ATEX y CE.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Modelo:	SM4AMB-A
Serie:	SM4
Potencia:	1.5 HP
Velocidad:	7.900 rpm
Torque máximo:	5.6 Nm
Salida:	Eje redondo 1/2" con chaveta Woodruff
Montaje:	Pie o cara
ATEX:	Sí
Tipo de motor:	Paletas rotativas en línea de transmisión directa
Reversible:	Sí — igual potencia en ambos sentidos
Potencia nominal:	1.5 HP (1.1 kW)
Velocidad libre:	7.900 rpm
Torque de arranque:	3.5 Nm (2.6 lb-pie)
Torque de calado:	5.6 Nm (4.1 lb-pie)
Consumo de aire a potencia máxima:	67 scfm (1.9 m3/min)
Presión de trabajo:	90 psi (6.2 bar)
Entrada de aire:	1/2"-14 NPT
Reducción:	Transmisión directa
Relación de engranajes:	1:1
Material de carcasa:	Acero

Acabado:	Pintura gris
Rango de temperatura de trabajo:	1 °C a 40 °C (33.8 °F a 104 °F)
Certificaciones:	ATEX y CE
Largo:	144 mm (5.67")
Ancho:	99 mm (3.9")
Alto:	178 mm (7.01")
Peso:	5.09 kg (11.22 lb)
Peso de embarque:	5.19 kg (11.44 lb)
Dimensiones de embarque:	160 × 152 × 203 mm
Garantía:	1 año
País de origen:	India