FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Motor Neumatico ATEX Lube-Free Ingersoll Rand SM6 3.6 HP Eje 5/8" – SM6AMA-A



SKU: SM6AMA-A

Categoría: Equipos ATEX, Herramientas ATEX, Motores Neumáticos, Motores Neumaticos Tradicionales

Motor neumático de paletas sin lubricación, 3.6 HP (2.7 kW), 7.900 rpm, 11.8 Nm de torque de calado, por pie o cara. Reversible y certificado ATEX y CE.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Modelo:	SM6AMA-A
Serie:	SM6
Potencia:	3.6 HP
Velocidad:	7.900 rpm
Torque máximo:	11.8 Nm
Salida:	Eje redondo 5/8" con chavetero
Montaje:	Pie o cara
ATEX:	Sí
Tipo de motor:	Paletas rotativas en línea de transmisión directa
Reversible:	Sí — igual potencia en ambos sentidos
Potencia nominal:	3.6 HP (2.7 kW)
Velocidad libre:	7.900 rpm
Torque de arranque:	7.2 Nm (5.3 lb-pie)
Torque de calado:	11.8 Nm (8.7 lb-pie)
Consumo de aire a potencia máxima:	120 scfm (3.4 m3/min)
Presión de trabajo:	90 psi (6.2 bar)
Entrada de aire:	1/2"-14 NPT
Reducción:	Transmisión directa
Relación de engranajes:	1:1
Material de carcasa:	Acero

Acabado:	Pintura gris
Rango de temperatura de trabajo:	1 °C a 40 °C (33.8 °F a 104 °F)
Certificaciones:	ATEX y CE
Largo:	178 mm (7.01")
Ancho:	130 mm (5.12")
Alto:	208 mm (8.19")
Peso:	7.37 kg (16.25 lb)
Peso de embarque:	9.79 kg (21.58 lb)
Dimensiones de embarque:	216 × 216 × 249 mm
Garantía:	1 año
País de origen:	India