FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Llave de Impulso Mecánico Inalámbrica Ingersoll Rand RTS Connect 20V

SKU: RTS

Categoría: Torque Inalámbrico de Impulso Mecánico Serie RTS



Llave de impulso mecánico inalámbrica Ingersoll Rand RTS Connect de 20 V, de 8 a 225 Nm, sin reacción sobre el operador. Algoritmo propio de control de torque, 40 niveles de torque, 7 de detección de asiento, 8 Psets, pantalla LCD y conectividad inalámbrica. 18 versiones con salida hex 1/4", cuadrado 3/8" o 1/2", herramienta sola o kit.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Modelo:	RTS
Serie:	RTS
Torque máximo:	25 Nm, 60 Nm, 140 Nm, 225 Nm
Salida:	1/2" cuadrado, 1/4" cambio rápido, 3/8" cuadrado
Retenedor:	Anillo de retención, Pasador, Cambio rápido
Plataforma:	IQV20
Empuñadura:	Pistola
Tipo de herramienta:	Llave de impulso mecánico inalámbrica
Rango de torque:	8 a 225 Nm (70 a 2.000 lb-pulg)
Tamaño de perno:	M6 a M18 según modelo
Control de torque:	Algoritmo propio, 40 niveles de torque
Detección de asiento:	7 niveles
Configuraciones:	Hasta 8 Psets
Reacción:	Sin reacción sobre el operador
Velocidad:	2.700 rpm
Impulsos por minuto:	3.600 (3.800 en RTS025)
Voltaje:	20V
Motor:	Eléctrico sin escobillas
Reversible:	Sí

Gatillo:	Sin contacto, dos velocidades
Pantalla:	LCD a color
Luz de estado:	Anillo LED 360°
Conectividad:	Bluetooth, 802.15.4, Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, USB-C
Memoria:	1.200 ciclos
Controlador:	INSIGHTqcx MTC (hasta 16 herramientas)
Peso:	1.05 a 1.12 kg sin batería / 1.46 a 1.53 kg con batería
Largo sin dado:	155 a 170 mm
Distancia lateral al centro:	30.5 mm
Ruido:	92 a 95 dB(A) presión / 100 a 103 dB(A) potencia
Vibración:	10.5 a 14.8 m/s2
Material de carcasa:	Nylon con fibra de vidrio (PA6-GF30)
Presentación:	Herramienta sola o kit -K2 (2 baterías + cargador)
Versiones disponibles:	18
Garantía:	1 año herramienta, 2 años batería, 3 años cargador
País de origen:	China