FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Motor Neumatico Inoxidable ATEX Chicago Pneumatic Serie M16

SKU: M16-KSL

Categoría: Motores Neumáticos, Motores Neumaticos Inoxidables



Motor neumático de paletas en acero inoxidable, sin lubricación y certificado ATEX, con eje de chaveta de 6 mm. 4 modelos de 0.11 - 0.16 kW (0.15 - 0.21 HP) y 490 - 19.500 rpm, de giro horario o reversibles. Para industria alimentaria, química y entornos corrosivos.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Chicago Pneumatic
Modelo:	M16-KSL
Serie:	M16
Potencia:	0.21 HP
ATEX:	Sí
Tipo de motor:	Paletas rotativas con engranaje planetario
Material:	Acero inoxidable
Lubricación:	Sin lubricación
Reversible:	Versiones MR sí / versiones M no
Modelos disponibles:	4 modelos (3 giro horario, 1 reversible)
Potencia máxima:	0.11 - 0.16 kW (0.15 - 0.21 HP)
Velocidad libre:	490 - 19.500 rpm
Torque de calado:	0.34 - 9.6 Nm
Torque de arranque mínimo:	0.29 - 8.5 Nm
Torque a potencia máxima:	0.17 - 4.8 Nm
Consumo de aire:	3.6 - 4 l/s (7.6 - 8.5 scfm)
Presión de trabajo:	6,3 bar (91 psi)
Entrada de aire:	1/8" BSP
Eje:	6 mm con chaveta
Montaje:	Pie N/P 2050536533 o brida N/P 2050536453 (accesorio)

Grado de protección:	IP66 / IP68 / IP69
Certificación ATEX:	Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T85°C Db (T4 / T110°C en alta velocidad)
Peso:	0.37 - 0.4 kg
País de origen:	Hungría