FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Motor Neumatico Inoxidable ATEX Chicago Pneumatic Serie M39

SKU: M39-KSL

Categoría: Motores Neumáticos, Motores Neumaticos Inoxidables



Motor neumático de paletas en acero inoxidable, sin lubricación y certificado ATEX, con eje de chaveta de 12 mm. 8 modelos de 0.25 - 0.39 kW (0.34 - 0.52 HP) y 360 - 19.000 rpm, de giro horario o reversibles. Para industria alimentaria, química y entornos corrosivos.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Chicago Pneumatic
Modelo:	M39-KSL
Serie:	M39
Potencia:	0.52 HP
ATEX:	Sí
Tipo de motor:	Paletas rotativas con engranaje planetario
Material:	Acero inoxidable
Lubricación:	Sin lubricación
Reversible:	Versiones MR sí / versiones M no
Modelos disponibles:	8 modelos (3 giro horario, 5 reversibles)
Potencia máxima:	0.25 - 0.39 kW (0.34 - 0.52 HP)
Velocidad libre:	360 - 19.000 rpm
Torque de calado:	0.8 - 28 Nm
Torque de arranque mínimo:	0.76 - 26 Nm
Torque a potencia máxima:	0.4 - 14.2 Nm
Consumo de aire:	7.9 - 8.1 l/s (16.7 - 17.2 scfm)
Presión de trabajo:	6,3 bar (91 psi)
Entrada de aire:	1/4" BSP
Eje:	12 mm con chaveta
Montaje:	Pie N/P 2050536513 o brida N/P 2050536433 (accesorio)

Grado de protección:	IP66 / IP68 / IP69
Certificación ATEX:	Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T85°C Db (T4 / T110°C en alta velocidad)
Peso:	0.95 - 1.2 kg
País de origen:	Hungría