FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Motor Neumatico Chicago Pneumatic Serie M16

SKU: CP-M16

Categoría: Motores Neumáticos, Motores Neumaticos Tradicionales



Motor neumático de paletas Chicago Pneumatic, sin lubricación y certificado ATEX. 7 modelos de 0.11 - 0.16 kW (0.15 - 0.21 HP) y 490 - 19.500 rpm, de giro horario o reversibles.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Chicago Pneumatic
Modelo:	CP-M16
Serie:	M16
Potencia:	0.21 HP
ATEX:	Sí
Tipo de motor:	Paletas rotativas con engranaje planetario
Lubricación:	Sin lubricación
Reversible:	Versiones MR sí / versiones M no
Modelos disponibles:	7 modelos (3 giro horario, 4 reversibles)
Potencia máxima:	0.11 - 0.16 kW (0.15 - 0.21 HP)
Velocidad libre:	490 - 19.500 rpm
Torque de calado:	0.34 - 8.6 Nm
Torque de arranque mínimo:	0.29 - 6.9 Nm
Torque a potencia máxima:	0.17 - 4.3 Nm
Consumo de aire:	3.6 - 4 l/s (7.6 - 8.5 scfm)
Presión de trabajo:	6,3 bar (91 psi)
Entrada de aire:	1/8" BSP
Eje:	Ø6 mm con chaveta
Montaje:	Pie o brida (accesorio)
Material:	Acero
Grado de protección:	IP66

Certificación ATEX:	Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T85°C Db (T4 / T110°C en alta velocidad)
Peso:	0.3 - 0.4 kg
País de origen:	Hungría