FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Motor Neumatico Chicago Pneumatic Serie M25 y M2501

SKU: CP-M25

Categoría: Motores Neumáticos, Motores Neumaticos Tradicionales



Motor neumático de paletas Chicago Pneumatic, sin lubricación y certificado ATEX. 24 modelos de 0.16 - 0.27 kW (0.21 - 0.36 HP) y 130 - 21.500 rpm, de giro horario o reversibles.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Chicago Pneumatic
Modelo:	CP-M25
Serie:	M25, M2501
Potencia:	0.36 HP
ATEX:	Sí
Tipo de motor:	Paletas rotativas con engranaje planetario
Lubricación:	Sin lubricación
Reversible:	Versiones MR sí / versiones M no
Modelos disponibles:	24 modelos (15 giro horario, 9 reversibles)
Potencia máxima:	0.16 - 0.27 kW (0.21 - 0.36 HP)
Velocidad libre:	130 - 21.500 rpm
Torque de calado:	0.48 - 23.6 Nm
Torque de arranque mínimo:	0.32 - 22 Nm
Torque a potencia máxima:	0.24 - 11.8 Nm
Consumo de aire:	5 - 5.8 l/s (10.6 - 12.3 scfm)
Presión de trabajo:	6,3 bar (91 psi)
Entrada de aire:	1/8" BSP
Eje:	Ø10 mm con chaveta / Rosca 3/8"-24 UNF
Montaje:	Pie o brida (accesorio)
Material:	Acero
Grado de protección:	IP66

Certificación ATEX:	Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T85°C Db (T4 / T110°C en alta velocidad)
Peso:	0.55 - 0.95 kg
País de origen:	Hungría