FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Motor Neumatico Chicago Pneumatic Serie M39 y M3901

SKU: CP-M39

Categoría: Motores Neumáticos, Motores Neumaticos Tradicionales



Motor neumático de paletas Chicago Pneumatic, sin lubricación. 26 modelos de 0.25 - 0.39 kW (0.34 - 0.52 HP) y 70 - 19.000 rpm, de giro horario o reversibles.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Chicago Pneumatic
Modelo:	CP-M39
Serie:	M39, M3901
Potencia:	0.52 HP
ATEX:	Sí
Tipo de motor:	Paletas rotativas con engranaje planetario
Lubricación:	Sin lubricación
Reversible:	Versiones MR sí / versiones M no
Modelos disponibles:	26 modelos (19 giro horario, 7 reversibles)
Potencia máxima:	0.25 - 0.39 kW (0.34 - 0.52 HP)
Velocidad libre:	70 - 19.000 rpm
Torque de calado:	0.68 - 220 Nm
Torque de arranque mínimo:	0.46 - 200 Nm
Torque a potencia máxima:	0.34 - 110 Nm
Consumo de aire:	7.9 - 8.1 l/s (16.7 - 17.2 scfm)
Presión de trabajo:	6,3 bar (91 psi)
Entrada de aire:	1/4" BSP
Eje:	Ø12 mm con chaveta / Rosca 3/8"-24 UNF / Rosca 5/8"-16 UNF / Cuadrado 1/2"
Montaje:	Pie o brida (accesorio)
Material:	Acero

Grado de protección:	IP66
Certificación ATEX:	25 de 26 modelos ATEX
Peso:	0.75 - 2.6 kg
País de origen:	Hungría