FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Motor Neumatico Chicago Pneumatic Serie M84 y M8401

SKU: CP-M84

Categoría: Motores Neumáticos, Motores Neumaticos Tradicionales



Motor neumático de paletas Chicago Pneumatic, lubricado y certificado ATEX. 33 modelos de 0.59 - 0.84 kW (0.79 - 1.13 HP) y 35 - 20.000 rpm, de giro horario o reversibles.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Chicago Pneumatic
Modelo:	CP-M84
Serie:	M84, M8401
Potencia:	1.13 HP
ATEX:	Sí
Tipo de motor:	Paletas rotativas con engranaje planetario
Lubricación:	Lubricado
Reversible:	Versiones MR sí / versiones M no
Modelos disponibles:	33 modelos (15 giro horario, 18 reversibles)
Potencia máxima:	0.59 - 0.84 kW (0.79 - 1.13 HP)
Velocidad libre:	35 - 20.000 rpm
Torque de calado:	1.42 - 598 Nm
Torque de arranque mínimo:	0.96 - 485 Nm
Torque a potencia máxima:	0.71 - 299 Nm
Consumo de aire:	14 - 16.2 l/s (29.7 - 34.3 scfm)
Presión de trabajo:	6,3 bar (91 psi)
Entrada de aire:	3/8" BSP
Eje:	Ø16 mm con chaveta / Rosca 1/2"-20 UNF / Ø19 mm con chaveta / Ø28 mm con chaveta / Ø10 mm con chaveta
Montaje:	Pie o brida (accesorio)
Material:	Acero

Grado de protección:	IP66
Certificación ATEX:	Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T85°C Db (T4 / T110°C en alta velocidad)
Peso:	1.2 - 4.9 kg
País de origen:	Hungría