FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Motor Neumatico Chicago Pneumatic Serie 2H410

SKU: CP-2H410

Categoría: Motores Neumáticos, Motores Neumaticos Tradicionales



Motor neumático de paletas Chicago Pneumatic, lubricado y certificado ATEX. 5 modelos de 0.66 kW (0.89 HP) y 60 - 500 rpm, reversibles.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Chicago Pneumatic
Modelo:	CP-2H410
Serie:	2H410
Potencia:	0.89 HP
ATEX:	Sí
Tipo de motor:	Paletas rotativas con engranaje planetario
Lubricación:	Lubricado
Reversible:	Sí
Modelos disponibles:	5 modelos (0 giro horario, 5 reversibles)
Potencia máxima:	0.66 kW (0.89 HP)
Velocidad libre:	60 - 500 rpm
Torque de calado:	78 - 204 Nm
Torque de arranque mínimo:	39 - 102 Nm
Torque a potencia máxima:	39 - 102 Nm
Consumo de aire:	9 - 17 l/s (19.1 - 36 scfm)
Presión de trabajo:	6,3 bar (91 psi)
Entrada de aire:	1/4" BSP
Eje:	Hexagonal
Material:	Acero
Certificación ATEX:	Ex II 2 G h IIC T6 (gas)
Peso:	1.7 - 2 kg

País de origen:	Hungría