



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Llave Impacto Industrial 1" 2925B2Ti

SKU: 2925B2Ti

Categoría: Cuadrante 1", Llave de Impacto Neumatica



La llave 2925 incluye una lista de características insuperables que satisface los requisitos más exigentes para las aplicaciones industriales de servicio pesado. Dotada de una carcasa delantera de titanio y un tratamiento anticorrosión, se trata de una serie resistente tanto al óxido como a la corrosión. Llave de Impacto Industrial SUPER-DUTY

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Cuadrante:	1"
Velocidad:	6.500 rpm
Empuñadura:	Mango D
Vástago:	Estándar
Torque máximo:	2.169 Nm
Torque de apriete:	1.695 Nm / 1.250 ft-lb
Golpes por minuto:	900
Consumo de aire promedio:	12 CFM
Consumo de aire a carga:	60 CFM
Peso:	6.89 kg
Largo:	337 mm
Entrada de aire:	3/8 in.
Manguera mínima:	1/2
Vibración:	9.8 (1.3) m/s ²
Nivel de ruido:	95.9 / 106.9 dB(A)
Accionamiento:	Inside Trigger
Tipo de dado:	Square / Thru-Hole