



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Llave Impacto Industrial Ingersoll Rand 3/4" ATEX 2925RBP1TiEX

SKU: 2925RBP1TiEX

Categoría: Cuadrante 3/4", Equipos ATEX, Herramientas ATEX, Herramientas Neumáticas, Llave de Impacto Neumatica



Específicamente diseñada para cumplir los requisitos de la zona 1 o la zona 2 de la directiva ATEX, esta llave de impacto de la serie 2925 se ha construido para ayudarle a realizar su trabajo con éxito. Fiable y duradera desde el primer al último momento, esta llave le ayudará a sacar adelante cualquier tarea Llave de impacto neumática de 3/4", torque inverso máx. de 1600 libras - pie, ATEX/usos peligrosos, empuñadura tipo pistola, carcasa de martillo de titanio, zanco estándar.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Cuadrante:	3/4"
Velocidad:	5.200 rpm
Empuñadura:	Pistola
Vástago:	Estándar
Torque máximo:	2.169 Nm
Torque de apriete:	1.763 Nm / 1.300 ft-lb
Golpes por minuto:	1.050
Consumo de aire promedio:	12 CFM
Consumo de aire a carga:	60 CFM
Peso:	5.44 kg
Largo:	226 mm
Entrada de aire:	3/8"
Manguera mínima:	1/2" (13)
Vibración:	10.5 (1) m/s ²
Nivel de ruido:	95.9 / 106.9 dB(A)