FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Llave Impacto Industrial 1-1/2" Ingersoll Rand 3955B2TiEX

SKU: 3955B2TiEX

Categoría: Cuadrante 1-1/2", Equipos ATEX, Herramientas ATEX, Herramientas Neumáticas, Llave de Impacto Neumatica

Llave de Impacto Industrial SUPER-DUTY Diseñada específicamente para cumplir con los requisitos de la Zona 1 o la Zona 2 de ATEX, con caja de martillo de titanio, placas de extremo de bronce y un tratamiento preventivo contra la corrosión de hasta 5000 pies-libras, la serie de llaves de impacto de grado industrial 3900 son de primer nivel para la industria.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Cuadrante:	1-1/2"
Velocidad:	2.750 rpm
Empuñadura:	Mango D
Vástago:	Estándar
Torque máximo:	6.779 Nm
Torque de apriete:	5.288 Nm / 3.900 ft-lb
Golpes por minuto:	700
Consumo de aire promedio:	80 CFM
Peso:	15.7 kg
Largo:	419 mm
Entrada de aire:	1/2"
Manguera mínima:	3/4" (19)
Vibración:	20.8 (8.5) m/s2
Nivel de ruido:	101.2 / 112.2 dB(A)