



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Llave Impacto Ingersoll Rand 1" Modelo 285B

SKU: 285B

Categoría: Cuadrante 1", Herramientas Neumáticas, Llave de Impacto Neumatica



Llave de impacto neumática de 1", yunque externo de 1" (Hay version de 6"), servicio pesado, torsión de 1475 ft-lb, retenedor de anillo de fricción con orificio pasante, gatillo interior con mango en D. La 285B combina potencia, control y durabilidad excepcionales. Ofrece 1770 ft-lb de torque máximo a 120 psi, con una velocidad libre de 5250 rpm y un motor de 6 paletas de alta eficiencia. El mango de la 285B inclinado hacia atrás proporciona una excelente maniobrabilidad. El yunque extendido de 6 pulgadas 285B hace que cambiar neumáticos y un ajuste más profundo sea muy sencillo.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Cuadrante:	1"
Velocidad:	5.250 rpm
Empuñadura:	Mango D
Vástago:	Estándar
Torque máximo:	2.000 Nm
Torque de apriete:	2.000 Nm / 1.475 ft-lb
Golpes por minuto:	700
Consumo de aire promedio:	11 CFM
Consumo de aire a carga:	46 CFM
Peso:	11.16 kg
Largo:	361 mm
Entrada de aire:	1/2 in.
Manguera mínima:	3/4
Vibración:	8 (1.2) m/s ²
Nivel de ruido:	98.8 / 109.8 dB(A)
Accionamiento:	Inside Trigger
Tipo de dado:	Square / Hog-Ring and Thru-Hole