



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Llave Impacto Ingersoll Rand 1" 2850MAX

SKU: 2850MAX

Categoría: Cuadrante 1", Llave de Impacto Neumatica



La llave de impacto con empuñadura en D de 1" 2850MAX, nuestra llave de 1" más implacable, está diseñada para hacer sencillos los trabajos más difíciles, como los de los neumáticos de semirremolques, autobuses y tractores. Esta herramienta se ha hecho más ligera, más dura y más resistente para garantizar que puede soportar una demanda repetida sin sacrificar su potencia. Siempre que necesite un par extremo, esta campeona del peso ligero podrá hacerse cargo del trabajo.

Especificaciones Técnicas

Marca:	Ingersoll Rand
Cuadrante:	1"
Velocidad:	5.500 rpm
Empuñadura:	Mango D
Vástago:	Estándar
Torque máximo:	2.850 Nm
Torque de apriete:	2.715 Nm / 2.002 ft-lb
Golpes por minuto:	770
Consumo de aire promedio:	14 CFM
Consumo de aire a carga:	56 CFM
Peso:	8.8 kg
Largo:	334 mm
Entrada de aire:	1/2" NPT
Manguera mínima:	3/4"
Vibración:	12.6 m/s ²
Nivel de ruido:	96.7 / 107.7 dB(A)
Accionamiento:	Inside Trigger
Tipo de dado:	Square / Friction Ring / Thru-hole